



TECHNIMOUNT
EMS®

XTENSION PRO® ASSISTANT - CCT

Configuration Max2

Le Xtension Pro Assistant-CCT/MAX2 est conçu pour sécuriser plusieurs appareils médicaux sur une civière lors du transport terrestre de soins critiques. Il favorise la continuité des soins tout en optimisant la gestion et l'accessibilité des équipements pour les équipes EMS et les professionnels de la santé.

- 2 Bases de Fixation Standard permettant le retrait et l'installation rapides des appareils médicaux.
- Poignées intégrées permettant l'installation d'appareils médicaux de plus grande taille.
- Permet l'installation d'un moniteur/défibrillateur, d'un ventilateur et de 6 à 8 pompes à perfusion.
- Testé en conformité avec les normes SAE J3043 et AMD-028.



XTENSION PRO[®] ASSISTANT - CCT

Spécifications techniques

Nom du produit	Xtension Pro Assistant-CCT/Max2
Description	Système de fixation pour le transport terrestre de soins critiques sur une civière Stryker Power-PRO XT Stryker [®] Power-PRO [™] XT.
Code de produit	1711-10-PFXT-BX2-XX (Baxter) 1711-10-PFXT-BB2-XX (B.Braun) 1711-10-PFXT-SA2-XX (Sapphire)
Environnement d'opération	SMU/SC (terrestre)
Conformité	Testé en conformité avec SAE J3043 et AMD-028
Civière compatible	Stryker [®] Power-PRO [™] XT
Système de fixation compatible	Bracket Pro Serie [®] 25-Flex Bracket Pro Serie [®] 25-HD Bracket Pro Serie [®] 25-WOB Bracket Pro Serie [®] 27 Bracket Pro Serie [®] 35-LP Bracket Pro Serie [®] 350-GR Bracket Pro Serie [®] 60-GR Bracket Pro Serie [®] 280
Appareils médicaux compatibles	ZOLL X Series [®] ZOLL Zenix [®] LIFEPAK [®] 15 LIFEPAK [®] 35 Hamilton-T1 [®] Ventec Life VOCSN [™] B. Braun Infusomat [®] Space [®] Baxter Spectrum IQ [™] Eitan Medical Sapphire [™]
Dimensions (L X P X H)	- 1711-10-PFXT-BX2-XX: 73.34 cm x 68.88 cm x 57.02 cm (28.875 in x 27.12 in x 22.45 in) - 1711-10-PFXT-BB2-XX: 73.34 cm x 71.65 cm x 57.02 cm (28.875 in x 28.21 in x 22.45 in) - 1711-10-PFXT-SA2-XX: 73.34 cm x 63.12 cm x 57.02 cm (28.875 in x 24.85 in x 22.45 in)
Poids	1711-10-PFXT-BX2-XX: 33.81 kg (74.546 lb) 1711-10-PFXT-BB2-XX: 35.20 kg (77.608 lb) 1711-10-PFXT-SA2-XX: 33.40 kg (73.63 lb)
Composition	Aluminum, acier inoxydable, acétal
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	1711-10-PFXT-BX2-XX: 50.37 kg (111.054 lb) 1711-10-PFXT-BB2-XX: 48.98 kg (107.992 lb) 1711-10-PFXT-SA2-XX: 50.79 kg (111.97 lb)
Température de fonctionnement	- 35° C to 45° C (- 31° F to 113° F)
Options	Barre d'alimentation intégrée (1-2)

technimount.com

Bracket Pro Serie, Technimount EMS sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.

Tous les noms de produits et de sociétés de dispositifs médicaux sont des marques commerciales[™] ou des marques déposées[®] de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. - Tous droits réservés - Imprimé au Canada

FL-CCT-Max2-202604FR-01