



TECHNIMOUNT
EMS®

XTENSION PRO® ASSISTANT - CCT

Configuration ST1

Le Xtension Pro Assistant-CCT/ST1 est conçu pour sécuriser plusieurs appareils médicaux sur une civière lors du transport terrestre de soins critiques. Il favorise la continuité des soins tout en optimisant la gestion et l'accessibilité des équipements pour les équipes EMS et les professionnels de la santé.

- 2 Bases de Fixation Standard permettant le retrait et l'installation rapides des appareils médicaux.
- Permet l'installation d'un moniteur/défibrillateur, d'un ventilateur et de 3 à 4 pompes à perfusion.
- Testé en conformité avec les normes SAE J3043 et AMD-028.



XTENSION PRO[®] ASSISTANT - CCT

Spécifications techniques

Nom du produit	Xtension Pro Assistant-CCT/ST1
Description	Système de fixation pour le transport terrestre de soins critiques sur une civière Stryker Power-PRO XT Stryker [®] Power-PRO [™] XT.
Code de produit	1710-10-PFXT-BX1-XX (Baxter) 1710-10-PFXT-BB1-XX (B.Braun) 1710-10-PFXT-SA1-XX (Sapphire)
Environnement d'opération	SMU/SC (terrestre)
Conformité	Testé en conformité avec SAE J3043 et AMD-028
Civière compatible	Stryker [®] Power-PRO [™] XT
Système de fixation compatible	Bracket Pro Serie [®] 25-Flex Bracket Pro Serie [®] 25-HD Bracket Pro Serie [®] 25-WOB Bracket Pro Serie [®] 27 Bracket Pro Serie [®] 60-GR Bracket Pro Serie [®] 280
Appareils médicaux compatibles	ZOLL X Series [®] ZOLL Zenix [®] Hamilton-T1 [®] Ventec Life VOCSN [™] B. Braun Infusomat [®] Space [®] Baxter Spectrum IQ [™] Eitan Medical Sapphire [™]
Dimensions (L X P X H)	<ul style="list-style-type: none">- 1710-10-PFXT-BX1-XX: 63.86 cm x 68.88 cm x 74.22 cm (25.14 in x 27.12 in x 29.21 in)- 1710-10-PFXT-BB1-XX: 63.86 cm x 71.65 cm x 74.22 cm (25.14 in x 28.21 in x 29.21 in)- 1710-10-PFXT-SA1-XX: 63.86 cm x 63.12 cm x 74.22 cm (25.14 in x 24.85 in x 29.21 in)
Poids	1710-10-PFXT-BX1-XX: 33.48 kg (73.804 lb) 1710-10-PFXT-BB1-XX: 34.16 kg (75.335 lb) 1710-10-PFXT-SA1-XX: 33.27 kg (73.346 lb)
Composition	Aluminum, acier inoxydable, acétal
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	1710-10-PFXT-BX1-XX: 50.71 kg (111.796 lb) 1710-10-PFXT-BB1-XX: 50.02 kg (110.265 lb) 1710-10-PFXT-SA1-XX: 50.91 kg (112.254 lb)
Température de fonctionnement	- 35° C to 45° C (- 31° F to 113° F)
Options	Barre d'alimentation intégrée (1-2)

technimount.com

Bracket Pro Serie, Technimount EMS sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.

Tous les noms de produits et de sociétés de dispositifs médicaux sont des marques commerciales[™] ou des marques déposées[®] de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. - Tous droits réservés - Imprimé au Canada

FL-CCT-ST1-202604FR-01