

TRANSCEND™
+ POWERTRAXX®

La puissance en marche.

La chaise d'évacuation Transcend™ équipée du système PowerTraxx® offre une sécurité et une puissance optimales lors du transport d'un patient dans les escaliers. Son moteur à commande électronique, transmission directe et ses chenilles motorisées permettent de déplacer des patients pesant jusqu'à 250 kg. La chaise et le système de chenilles supportent le poids, ce qui renforce la sécurité du patient et réduit la fatigue de l'opérateur ainsi que les risques de blessure.



 **POWERCLIMB**

PAR SIMPLE ACTION D'UN MÉCANISME, FRANCHISSEZ EN MOYENNE 40 ÉTAGES

 **DESCENTCONTROL**

LIMITE AUTOMATIQUEMENT LA VITESSE DES CHENILLES LORS DE LA MONTÉE OU DE LA DESCENTE AFIN DE MAINTENIR UN DÉPLACEMENT SÛR ET MAÎTRISÉ.

 **EZGLIDE®**

OFFRE UN DÉPLACEMENT CONFORTABLE SUR PRESQUE TOUTES LES SURFACES AVEC 60 % MOINS DE CHOCS QUE LA CHAISE CONCURRENTE.

 **STAIRBRIGHT**

ÉCLAIRAGE À DEL INTÉGRÉ OFFRANT UNE VISIBILITÉ JUSQU'À UN ÉTAGE D'ESCALIER.

 **FERNO®**

AMÉLIORATION DES SOINS, DU CONFORT ET DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

- Le repose-pieds extensible et l'angle réduit des chenilles renforcent le sentiment de sécurité du patient.
- La surface d'assise du patient est profilée et est munie de panneaux de siège amovibles moulés par injection
- Les accoudoirs offrent un soutien et une sécurité supplémentaires aux patients tout en améliorant leur confort et le positionnement pendant le transport ou les transferts*
- L'appui-tête offre un confort et une stabilité accrue pour la tête et le cou du patient pendant le transport, contribuant à réduire les mouvements de la tête et du cou et à renforcer la confiance*

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ, DE L'EFFICACITÉ ET DE LA MANŒVRABILITÉ DES PARAMÉDICS

- Roues avant pivotantes de 12,7 cm à roulement fluide et roues arrière extra-hautes de 20,3 cm équipées de pneus à amortissement intégré, qui permettent de franchir les terrains accidentés sans retenir les débris.
- La barre de levage à 5 positions et les poignées réduisent l'effort nécessaire au levage et offrent un contrôle optimal aux opérateurs de différentes hauteurs (les commandes sans fil du moteur fonctionnent quelle que soit la position de la poignée)*
- Le régulateur de vitesse électronique intégré limite la vitesse sur la piste pendant la descente à un niveau sûr et maîtrisable
- Une garde au sol d'un pouce permet un déplacement en douceur sur le tapis et les surfaces irrégulières, ainsi qu'une descente plus aisée dans les escaliers
- Facile à utiliser grâce à une télécommande sans fil
- Les poignées de levage arrière offrent une meilleure ergonomie pour un levage plus sûr et plus confortable, ainsi qu'un meilleur contrôle*
- Le mécanisme de charnière à verrouillage positif garantit que la chaise demeure verrouillée, qu'elle soit déployée pour l'utilisation ou repliée pour le transport et l'entreposage.

CONÇU POUR ASSURER FIABILITÉ, DURABILITÉ ET PERFORMANCE

- Deux options de batterie : la batterie ENDURACHARGE 36 V offre une autonomie pouvant atteindre 40 étages d'escalier par charge, ou la batterie lithium-ion Milwaukee® 28V, disponible dans le marché, qui offre une autonomie pouvant atteindre 30 étages par charge.
- La structure entièrement en métal assure une durabilité exceptionnelle et une longue durée de vie.
- Garantie de 2 ans

*ACCESSOIRES EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 0731405

HAUTEUR (MAX.)

60 pouces / 1 518 MM

HAUTEUR (MIN.)

36 pouces / 908 MM

LARGEUR (TOTALE)

20 pouces / 505 MM

LARGEUR (ASSISE)

16 pouces / 408 MM

PROFONDEUR (DE L'AVANT VERS L'ARRIÈRE)

30 pouces / 760 MM

LONGUEUR (PLIÉ)

36 pouces / 912 MM

LARGEUR (PLIÉ)

20 pouces / 507 MM

PROFONDEUR (PLIÉ)

7,9 pouces / 200 MM

POIDS

51 LB / 23,3 KG

CAPACITÉ DE CHARGE

550 LB / 250 KG

PROFONDEUR (D'AVANT EN ARRIÈRE)

30 pouces / 760 MM

OPTIONS DE CONFIGURATION DE L'ALIMENTATION

BATTERIE MILWAUKEE AU LITHIUM-ION DE 28 VOLTS CC

Batterie LiFePO4 ENDURACHARGE DE 36,3 VOLTS

*LES SPÉCIFICATIONS STANDARD DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT S'APPLIQUENT À LA RÉFÉRENCE 0731405. D'AUTRES OPTIONS DE CONFIGURATION SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

FERNO® SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES
SANS PRÉAVIS.

ACCESSOIRES EN OPTION

ACCOUDOIRS

APPUI-TÊTE

SUPPORT POUR BOUTEILLE D'OXYGÈNE

BATTERIE ENDURACHARGE

CHARGEUR ENDURACHARGE

BATTERIE M28

CHARGEUR M28

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE*

BLOCAGES DE ROUE ARRIÈRE

POIGNÉES RABATTABLES

BARRE EN U TÉLESCOPIQUE AVEC CLIPS IV

REPOSE-PIEDS

BARRE DE PROTECTION

BATTERIE ET CHARGEUR M28 US

DISPOSITIFS DE RETENUE